





## SOLI - 52 SOFT 93045 DIM5

27185 9035 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27185 9035 B  
**GOLDFARBEN** 27185 9035 GC  
**WEISS** 27185 9035 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                                                                 |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                       |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.4                                                                                          |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                           |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Elektrische Informationen |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>             | III           |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | DALI          |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F             |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, LCA |

| Lichtquelle Info                  |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                      |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                    |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 45°                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Zubehör               |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27185\\_XXX5\\_HAND.pdf](#) , [27185\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

#### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93045 DIM5

27185 9035 B

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |



### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SOLISCAPE profile

### Erhältliche Farben

|                                                                                    |                   |                   |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27111 0020</b> | SOLI - PROFILE 2m |   |
|  | <b>27111 0030</b> | SOLI - PROFILE 3m |   |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93045 DIM5**

27185 9035 B