



## DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733

202 145 811 922 BROB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 202 145 811 922 B

**ALU GEBORSTELD** 202 145 811 922 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 202 145 811 922 BRAT

**GEBORSTELD BRUIN BRONS** 202 145 811 922 BRBB

**GEBORSTELD KOPER** 202 145 811 922 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 202 145 811 922 BRCG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 202 145 811 922 BROB



**CRÈME** 202 145 811 922 CR

**FLEMISH BRONZE** 202 145 811 922 FBR

**FLEMISH GOLD** 202 145 811 922 FG

**GOUD KLEUR** 202 145 811 922 GC

**WIT** 202 145 811 922 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                           |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 105                                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD, LCA                           |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 33°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 792lm // 9,9W // 80lm/W                                   |

### Benodigdheden

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 102

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733

202 145 811 922 BROB


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [202\\_145\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                   |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0060 - MOUNTING KIT NO AIR 102          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0020 - MOUNTING KIT SIDE AIR 102        | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0060 - MOUNTING KIT NO AIR 102          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0220 - MOUNTING KIT TOP AIR 102         | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Noodunits



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27



## DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733

202 145 811 922 BROB

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733

202 145 811 922 BROB

|                                                                                    |                                                                       |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                             |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 56                                                           |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 82                                                           |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(1)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                                                     |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                                                           |                                                                       |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 72                                                           |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                                 |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 84                                                           |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: 1-10V of met drukknop                                                     |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 55                                                           |                                                                       |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->3   2->3    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 90                                                           |                                                                       |                |                          |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                    | 3(3)   3(3)    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: WDL = draadloos                                                           |                                                                       |                |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 84                                                           |                                                                       |                |                          |

## DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733


202 145 811 922 BROB

|  |                                                                      |                                |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL           | 3   3 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                      |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 54                                      |                                |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8    | 1 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 50                                      |                                |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8    | 1 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                      |                                |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3 <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 55                                      |                                |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding)                        |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 48                                      |                                |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                         |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                      |                                |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) <input type="checkbox"/>  |
|  | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                         |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 60                                      |                                |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                      |                                |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>     |
|  | <b>Dimtype:</b> DALI                                                 |                                |
|  | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                      |                                |

## DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733

202 145 811 922 BROB

### Montage kit




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 105

☐

### Montage kit spanplafond




**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

### Montage kit - side air + light




**29810 0020** MOUNTING KIT SIDE AIR 102

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

### Montage kit - top air + light




**29810 0220** MOUNTING KIT TOP AIR 102

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

### Montage kit - side air only



**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168


☐

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS OK LED 92733

202 145 811 922 BROB

### Montage kit - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Uitsparingsmaat (mm): 135**



### Montage kit - no air



**29810 0060** MOUNTING KIT NO AIR 102

**Uitsparingsmaat (mm): 168**



Notes: