



DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BROB

DISPONIBILE IN

NERO 19440 9430 B

ALU SPAZZOLATO 19440 9430 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 19440 9430 BRAT

BRONZO MARRONE SPAZZOLATO 19440 9430 BRBB

RAME SPAZZOLATO 19440 9430 BRCU

ORO SPAZZOLATO 19440 9430 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 19440 9430 BROB

CREMA 19440 9430 CR


FLEMISH BRONZE 19440 9430 FBR

FLEMISH GOLD 19440 9430 FG

ORO COLORATO 19440 9430 GC

NERO PIANOFORTE 19440 9430 PB

BIANCO 19440 9430 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Soffitto Incasso
	DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
	PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	90
	SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.5
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP43/20
	PESO (KG)	0.2
	ORIENTABILITÀ	non regolabile
	INFORMAZIONI	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche		
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
	CLASSE ENERGETICA	D
	CERTIFICATI	EPD, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
	SDMC	SDCM2
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	40°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	975lm // 6W // 163lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	793lm // 6,9W // 115lm/W

Note

High Efficacy : > 100lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BROB


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza


	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Dimensione del foro (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

Notes: