



DEEP RINGO HE 9404

19440 9430 BROB

DOSTĘPNE W

CZARNY 19440 9430 B

ALU SZCZOTKOWANY 19440 9430 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 19440 9430 BRAT

SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 19440 9430 BRBB

SZCZOTKOWANA MIEDZI 19440 9430 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 19440 9430 BRC

STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 19440 9430 BROB

KREMOWY 19440 9430 CR



FLEMISH BRONZE 19440 9430 FBR

FLEMISH GOLD 19440 9430 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 19440 9430 GC

CZARNY PIANO 19440 9430 PB

BIAŁY 19440 9430 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|--|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| MONTAŻ | Sufit Wbudowane |
| KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA | okrągłe - 76 |
| GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM) | 90 |
| GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM) | min.5 |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP43/20 |
| WAGA (KG) | 0.2 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | bez regulacji |
| INFORMACJA | LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

Informacje elektryczne

| | |
|---------------------------|---|
| KLASA | III |
| TYP ŚCIEMNIACZA | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, LCA |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| TM-30 VALUES | rf: 96 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 975lm // 6W // 163lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 793lm // 6,9W // 115lm/W |

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BROB


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19440_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|--------------|
|  System ceiling | - |
|  Plasterboard | - |
|  Stucanet | - |
|  Wood | - |
|  Concrete | - |
|  Concrete + plaster | - |
|  Lintel + plaster | - |
|  Hollow-core slab | - |
|  Hollow-core slab + plaster | - |
|  Stretched ceiling | - |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BROB

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

Notes: