
DELTALIGHT




M26L - TWEETER BL 930 MDL

PRODUCTREFERENTIE 23242 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23242 9300 B
WIT 23242 9300 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1067lm // 9,9W // 108lm/W

Opmerkingen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Benodigdheden

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23242_XXXX_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Dimtype: WDL = draadloos

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 8


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75

DELTALIGHT


M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Dimtype: niet dimbaar




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40

Power box

armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Dimtype: niet dimbaar

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Dimtype: niet dimbaar


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

DELTALIGHT


M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B


Te gebruiken met ...



286 67 01 BOWL GLASS CLEAR



286 67 02 BOWL GLASS AMBER




286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile

Beschikbare kleuren




23375 0000 SLM35R - PROFILE


DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 MDL


23242 9300 B



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: