
DELTALIGHT




M26L - TWEETER BL 930 MDL

RIFERIMENTO PRODOTTO 23242 9300 B

DISPONIBILE IN
NERO 23242 9300 B
BIANCO 23242 9300 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1067lm // 9,9W // 108lm/W

Note

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23242_XXXX_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

SMART 48

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 16


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 8


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75

DELTALIGHT


M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 40

Power box

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8



23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

Tipo di regolazione: non dimmerabile


23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

DELTALIGHT


M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B


Usare con ...



286 67 01 BOWL GLASS CLEAR








286 67 02 BOWL GLASS AMBER



286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI


SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Colori disponibili
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23375 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile	Colori disponibili
 **23375 0000** SLM35R - PROFILE	


DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 930 MDL


23242 9300 B



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: