




NOCTA SQ155 2VWFL 927

30124 9200 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30124 9200 A
ЧЕРНЫЙ 30124 9200 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30124 9200 FBRX
АНТРАЦИТ 30124 9200 N
БЕЛЫЙ 30124 9200 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP65
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK06
ВЕС (КГ)	1.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	440lm // 4W // 110lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	131lm // 4,6W // 28lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30124_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 2VWFL 927

30124 9200 W

Notes: