
DELTALIGHT




HALOSCAN ON 1 MP 92735 DIM8

RÉFÉRENCE 23147 9238 B-GC

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 23147 9238 B-B
NOIR-COULEUR OR 23147 9238 B-GC
BLANC-BLANC 23147 9238 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	799lm // 9,9W // 81lm/W

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23147_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HALOSCAN ON 1 MP 92735 DIM8


23147 9238 B-GC

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐



23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B ☐



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B ☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: