
DELTALIGHT




MINIGRID IN TRIMLESS 1 92733

REFERENZEN 100009 9220 B-B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 100009 9220 B-B
SCHWARZ-WEISS 100009 9220 B-W
WEISS-SCHWARZ 100009 9220 W-B
WEISS-WEISS 100009 9220 W-W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	85
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	848lm // 9,9W // 86lm/W

Erforderliches Zubehör

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT
MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE
CONCRETE PACK MGIT 1
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100009_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92733

100009 9220 B-B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 **Plasterboard**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
 **Stucanet**	202 71 95 01 - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT	Required
	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Concrete**	202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 **Concrete + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Lintel + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Hollow-core slab**	202 71 96 01 - CONCRETE PACK MGIT 1	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	202 71 95 01L - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE	Required
 **Stretched ceiling**	15212 0120 - MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC	Required


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92733


100009 9220 B-B



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92733


100009 9220 B-B



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3 | 2->3

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 90



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3) | 3(3)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92733


100009 9220 B-B



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30


Conrete Pack



202 71 96 01 CONCRETE PACK MGIT 1

Ausschnittmaß (mm): 160 x 160

Mounting Kit



202 71 95 01 MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT

Ausschnittmaß (mm): 130 x 130



202 71 95 01L MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE


Ausschnittmaß (mm): 200

DELTALIGHT

MINIGRID IN TRIMLESS 1 92733

100009 9220 B-B

Mounting Kit Spanndecken



15212 0120 MOUNTING KIT MINIGRID IN 1 CSC

Notes: