





**SUPER-OH! SLIM 80 HP CS SBL
DOWN-UP 930 DIM4**

20743 9304 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 20743 9304 B
BLANCO 20743 9304 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL DOWN: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA UP: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m POWER VIA CABLE SUSPENSION CABLING 2 CIRCUITS
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI o dsi o switch de presión
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 45,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7008lm UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 7008lm // 45,9W // 153lm/W UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 4541lm // 52,8W // 86lm/W UP: 2699lm // 25,6W // 105lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20743_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 80 HP CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

20743 9304 W

Notes: