
DELTALIGHT




# SUPER-OH! SLIM 80 HP CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

**ODNIESIENIE** 20743 9304 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 20743 9304 B
**BIALY** 20743 9304 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Podwieszone |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 4.4 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | INCL.PC SBL<br>DOWN: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA<br>UP: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION<br>CABLING 2 CIRCUITS |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASA** | I |
| **W ZESTAWIE ZASILACZ** | YES |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | D |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC, RCM |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | DOWN: LED cluster 45,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7008lm<br>UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | DOWN: 7008lm // 45,9W // 153lm/W<br>UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | DOWN: 4541lm // 53W // 86lm/W<br>UP: 2699lm // 26W // 105lm/W |

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20743_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## SUPER-OH! SLIM 80 HP CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

20743 9304 W

Notes: