
DELTALIGHT




SOLI - 52 NLT 982730 DIM5

АРТИКУЛ 27116 7245 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27116 7245 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27116 7245 GC
БЕЛЫЙ 27116 7245 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	967lm // 10,7W // 91lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	617lm // 12,3W // 50lm/W

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 DIM5

27116 7245 B

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27116_XXX5_HAND.pdf**


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

 # светильников


Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 19


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Светопреломляющие устройства



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 DIM5


27116 7245 B




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Завершите свой продукт



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Сменный отражатель / линза



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982730 DIM5

27116 7245 B





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: