





SPY S 92733 DIM8

19876 9228 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 19876 9228 B

BIAŁY 19876 9228 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	535lm // 9,9W // 54lm/W

Wymagania

SPY TUBE


Akcesoria

HONEYCOMB 50
LINEAR SPREAD LENS 50
SPREAD LENS 50
SOFTENING LENS 50
GLASS SBL 50

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19876_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 40

☐


Urządzenia do regulacji światła




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B

☐


413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50

☐

413 03 03 SPREAD LENS 50

☐

413 03 04 SOFTENING LENS 50

☐

413 03 05 GLASS SBL 50

☐

DELTALIGHT

SPY S 92733 DIM8

19876 9228 W

Zakończ swój produkt

	<u>414 01 00 B</u>	SPY TUBE B	☐
	<u>414 01 00 FBR</u>	SPY TUBE FBR	☐
	<u>414 01 00 FG</u>	SPY TUBE FG	☐
	<u>414 01 00 MMAT</u>	SPY TUBE MMAT	☐
	<u>414 01 00 SG</u>	SPY TUBE SG	☐
	<u>414 01 00 W</u>	SPY TUBE W	☐

Notes: