



ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530



28455 9020 GC

DISPONIBILE IN

NERO 28455 9020 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28455 9020 FW

ORO COLORATO 28455 9020 GC



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	150
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP44/20
PESO (KG)	0.415
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	724lm // 10,4W // 70lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28455_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530


28455 9020 GC

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit		
 System ceiling		28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard		28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet		28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster		28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster		28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster		28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling		28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
		28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.


	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 85		

Kit di montaggio	
	28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A. ☐
Dimensione del foro (mm): 127	

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS IP TW 96530

28455 9020 GC



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐

28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Notes: