
DELTALIGHT




BOXY 2 L 92733 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 10727 9228 B-B

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS-ALU GRIJS 10727 9228 A-A
ZWART-ZWART 10727 9228 B-B
ZWART-FLEMISH BRONZE 10727 9228 B-FBR
ZWART-FLEMISH GOLD 10727 9228 B-FG
WIT-WIT 10727 9228 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1201lm // 13,3W // 90lm/W

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **10727_XXXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

BOXY 2 L 92733 DIM8

10727 9228 B-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40


☐

Licht veranderende onderdelen




251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B ☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W ☐



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B ☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W ☐



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B ☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W ☐

Notes: