



BOXY 2 L 92733 DIM8

10727 9228 B-B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS-GRIS ALU 10727 9228 A-A

NOIR-NOIR 10727 9228 B-B

NOIR-FLEMISH BRONZE 10727 9228 B-FBR

NOIR-FLEMISH GOLD 10727 9228 B-FG

BLANC-BLANC 10727 9228 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1506lm // 11,6W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1201lm // 13,3W // 90lm/W

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **10727_XXXX_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



Ø40



Ø45
1.5

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45
1.5

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45
1.5

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: