



ENTERO RD-M TW 96530



28412 9020 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28412 9020 B

VOLLEDIG WIT 28412 9020 FW

GOUD KLEUR 28412 9020 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 92
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.16
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	787lm // 10,4W // 76lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opties

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS
ENTERO M GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28412_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85


2 ☐

Licht veranderende onderdelen



28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐



28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐




28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐




28500 0100 ENTERO M GLASS SBL

☐



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐



28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TW 96530

28412 9020 B

Vervangbare reflector / lens



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐


24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

☐

Notes: