DELTALIGHT

MULTINOVA 30 930 DIM4

PRODUCTREFERENTIE 27911 9304 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27911 9304 B
GOUD KLEUR 27911 9304 GC
WIT 27911 9304 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw,Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI of DSI of push button
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG0
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W

Opties

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET
MULTINOVA 30 RECESSED KIT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27911_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 930 DIM4

27911 9304 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Plasterboard	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Stucanet	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Concrete + plaster	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Lintel + plaster	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required
Hollow-core slab + plaster	27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Inbouw kits



27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐

Uitsparingsmaat (mm): 341

Ophang toebehoren

27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

MULTINOVA 30 930 DIM4

27911 9304 W