





MULTINOVA 30 930 DIM4

27911 9304 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27911 9304 B
GOLDFARBEN 27911 9304 GC
WEISS 27911 9304 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau, Decke Aufbau, Decke Pendel
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - 2 power settings
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI, DSI / Taster
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	HO: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm Or LED cluster 9,8W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 1358lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 97 rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG0
LM80	L70 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	HO: 2174lm // 14,9W // 146lm/W Or 1358lm // 9,8W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	HO: 1580lm // 17,1W // 92lm/W Or 987lm // 11,3W // 88lm/W
Optionen	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	
MULTINOVA 30 RECESSED KIT	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **27911_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 930 DIM4


27911 9304 W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Plasterboard	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Stucanet	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Concrete + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Lintel + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required
 Hollow-core slab + plaster	 27910 0050 - MULTINOVA 30 RECESSED KIT Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Einbau Kit

	27910 0050 MULTINOVA 30 RECESSED KIT ☐
	Ausschnittmaß (mm): 341

Aufhängung Zubehör

	27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐
	27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes:

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 930 DIM4

27911 9304 W