





POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ZWART 43 11 931 A-B

ANTRACIET-ZWART 43 11 931 N-B



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Mast Mast bevestiging
STOF EN WATERDICHTHEID	IP66
IK	IK08
GEWICHT (KG)	5
RICHTBAARHEID	360° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	16 x LENS SP-15° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355 μ s @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 4718lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4718lm // 41,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3751lm // 47,8W // 78lm/W

Opmerkingen

Take a look at the POLESANO brochure

Benodigdheden

POLESANO POLE

Accessoires

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

DELTALIGHT

POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [43_XX_XXX-431_X00_XX1_\(X\)X1_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen




431 03 01 B HONEYCOMB S105 B




431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

Paal




431 400 111 11 A POLESANO 4M - 1 ANCHORED A

431 400 111 11 N POLESANO 4M - 1 ANCHORED N



431 400 111 21 A POLESANO 4M - 2 ANCHORED A

431 400 111 21 N POLESANO 4M - 2 ANCHORED N




431 400 111 31 A POLESANO 4M - 3 ANCHORED A

431 400 111 31 N POLESANO 4M - 3 ANCHORED N

DELTALIGHT


POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B




431 400 111 41 A POLESANO 4M - 4 ANCHORED A

431 400 111 41 N POLESANO 4M - 4 ANCHORED N




431 400 111 211 A POLESANO 4M - 21L ANCHORED A

431 400 111 211 N POLESANO 4M - 21L ANCHORED N




431 400 111 221 A POLESANO 4M - 22L ANCHORED A

431 400 111 221 N POLESANO 4M - 22L ANCHORED N




431 400 221 11 A POLESANO 4M - 1 BASE A

431 400 221 11 N POLESANO 4M - 1 BASE N




431 400 221 21 A POLESANO 4M - 2 BASE A

431 400 221 21 N POLESANO 4M - 2 BASE N



431 400 221 31 A POLESANO 4M - 3 BASE A

431 400 221 31 N POLESANO 4M - 3 BASE N




431 400 221 41 A POLESANO 4M - 4 BASE A

DELTALIGHT

POLESANO 930 SPOT


43 11 931 A-B

431 400 221 41 N POLESANO 4M - 4 BASE N




431 400 221 211 A POLESANO 4M - 21L BASE A

431 400 221 211 N POLESANO 4M - 21L BASE N




431 400 221 221 A POLESANO 4M - 22L BASE A

431 400 221 221 N POLESANO 4M - 22L BASE N




431 600 121 11 A POLESANO 6M - 1 ANCHORED A

431 600 121 11 N POLESANO 6M - 1 ANCHORED N




431 600 121 21 A POLESANO 6M - 2 ANCHORED A

431 600 121 21 N POLESANO 6M - 2 ANCHORED N



431 600 121 31 A POLESANO 6M - 3 ANCHORED A

431 600 121 31 N POLESANO 6M - 3 ANCHORED N



431 600 121 41 A POLESANO 6M - 4 ANCHORED A


431 600 121 41 N POLESANO 6M - 4 ANCHORED N

DELTALIGHT

POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B

431 600 321 211 N POLESANO 6M - 21L BASE N



431 600 321 221 A POLESANO 6M - 22L BASE A



431 600 321 221 N POLESANO 6M - 22L BASE N



Notes: