





## POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B

ERHÄLTlich IN  
**ALU GRAU-SCHWARZ** 43 11 931 A-B  
**ANTHRAZIT-SCHWARZ** 43 11 931 N-B



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	aussenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Mast Mastaufbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP66
<b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b>	IK08
<b>GEWICHT (KG)</b>	5
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	360° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	16 x LENS SP-15° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355 $\mu$ s @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

### Elektrische Informationen

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>NETZGERÄT</b>	YES
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 4718lm
<b>TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	15°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	4718lm // 41,6W // 113lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	3751lm // 47,8W // 78lm/W

### Bemerkungen

**Take a look at the POLESANO brochure**

### Erforderliches Zubehör

POLESANO POLE

### Zubehör

HONEYCOMB S105  
 LINEAR SPREAD LENS S105

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [43\\_XX\\_XXX-431\\_X00\\_XX1\\_\(X\)X1\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Licht veredelndes Zubehör




**431 03 01 B** HONEYCOMB S105 B




**431 03 02** LINEAR SPREAD LENS S105

#### Pole




**431 400 111 11 A** POLESANO 4M - 1 ANCHORED A

**431 400 111 11 N** POLESANO 4M - 1 ANCHORED N



**431 400 111 21 A** POLESANO 4M - 2 ANCHORED A

**431 400 111 21 N** POLESANO 4M - 2 ANCHORED N




**431 400 111 31 A** POLESANO 4M - 3 ANCHORED A

**431 400 111 31 N** POLESANO 4M - 3 ANCHORED N

# DELTALIGHT


## POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B




**431 400 111 41 A** POLESANO 4M - 4 ANCHORED A

**431 400 111 41 N** POLESANO 4M - 4 ANCHORED N




**431 400 111 211 A** POLESANO 4M - 21L ANCHORED A

**431 400 111 211 N** POLESANO 4M - 21L ANCHORED N




**431 400 111 221 A** POLESANO 4M - 22L ANCHORED A

**431 400 111 221 N** POLESANO 4M - 22L ANCHORED N




**431 400 221 11 A** POLESANO 4M - 1 BASE A

**431 400 221 11 N** POLESANO 4M - 1 BASE N




**431 400 221 21 A** POLESANO 4M - 2 BASE A

**431 400 221 21 N** POLESANO 4M - 2 BASE N



**431 400 221 31 A** POLESANO 4M - 3 BASE A

**431 400 221 31 N** POLESANO 4M - 3 BASE N




**431 400 221 41 A** POLESANO 4M - 4 BASE A

# DELTALIGHT

## POLESANO 930 SPOT


43 11 931 A-B

**431 400 221 41 N** POLESANO 4M - 4 BASE N




**431 400 221 211 A** POLESANO 4M - 21L BASE A

**431 400 221 211 N** POLESANO 4M - 21L BASE N




**431 400 221 221 A** POLESANO 4M - 22L BASE A

**431 400 221 221 N** POLESANO 4M - 22L BASE N




**431 600 121 11 A** POLESANO 6M - 1 ANCHORED A

**431 600 121 11 N** POLESANO 6M - 1 ANCHORED N




**431 600 121 21 A** POLESANO 6M - 2 ANCHORED A

**431 600 121 21 N** POLESANO 6M - 2 ANCHORED N



**431 600 121 31 A** POLESANO 6M - 3 ANCHORED A

**431 600 121 31 N** POLESANO 6M - 3 ANCHORED N



**431 600 121 41 A** POLESANO 6M - 4 ANCHORED A

**431 600 121 41 N** POLESANO 6M - 4 ANCHORED N




# DELTALIGHT

## POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B

**431 600 321 211 N** POLESANO 6M - 21L BASE N



**431 600 321 221 A** POLESANO 6M - 22L BASE A



**431 600 321 221 N** POLESANO 6M - 22L BASE N



Notes: