





POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ 43 11 931 A-B

АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 43 11 931 N-B



[Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	столб фиксация на шесте
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP66
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	360° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS SP-15° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355 μ s @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 4718lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	4718lm // 41,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	3751lm // 47,8W // 78lm/W

Примечания

[Take a look at the POLESANO brochure](#)

Обязательные комплектующие

POLESANO POLE

Аксессуары

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

DELTALIGHT

POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [43_XX_XXX-431_X00_XX1_\(X\)X1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




431 03 01 B HONEYCOMB S105 B




431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

Pole




431 400 111 11 A POLESANO 4M - 1 ANCHORED A

431 400 111 11 N POLESANO 4M - 1 ANCHORED N



431 400 111 21 A POLESANO 4M - 2 ANCHORED A

431 400 111 21 N POLESANO 4M - 2 ANCHORED N




431 400 111 31 A POLESANO 4M - 3 ANCHORED A

431 400 111 31 N POLESANO 4M - 3 ANCHORED N

DELTALIGHT


POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B




431 400 111 41 A POLESANO 4M - 4 ANCHORED A

431 400 111 41 N POLESANO 4M - 4 ANCHORED N




431 400 111 211 A POLESANO 4M - 21L ANCHORED A

431 400 111 211 N POLESANO 4M - 21L ANCHORED N




431 400 111 221 A POLESANO 4M - 22L ANCHORED A

431 400 111 221 N POLESANO 4M - 22L ANCHORED N




431 400 221 11 A POLESANO 4M - 1 BASE A

431 400 221 11 N POLESANO 4M - 1 BASE N




431 400 221 21 A POLESANO 4M - 2 BASE A

431 400 221 21 N POLESANO 4M - 2 BASE N



431 400 221 31 A POLESANO 4M - 3 BASE A

431 400 221 31 N POLESANO 4M - 3 BASE N




431 400 221 41 A POLESANO 4M - 4 BASE A

DELTALIGHT

POLESANO 930 SPOT


43 11 931 A-B

431 400 221 41 N POLESANO 4M - 4 BASE N




431 400 221 211 A POLESANO 4M - 21L BASE A

431 400 221 211 N POLESANO 4M - 21L BASE N




431 400 221 221 A POLESANO 4M - 22L BASE A

431 400 221 221 N POLESANO 4M - 22L BASE N




431 600 121 11 A POLESANO 6M - 1 ANCHORED A

431 600 121 11 N POLESANO 6M - 1 ANCHORED N




431 600 121 21 A POLESANO 6M - 2 ANCHORED A

431 600 121 21 N POLESANO 6M - 2 ANCHORED N



431 600 121 31 A POLESANO 6M - 3 ANCHORED A

431 600 121 31 N POLESANO 6M - 3 ANCHORED N




431 600 121 41 A POLESANO 6M - 4 ANCHORED A

431 600 121 41 N POLESANO 6M - 4 ANCHORED N

DELTALIGHT


POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B




431 600 121 211 A POLESANO 6M - 21L ANCHORED A

431 600 121 211 N POLESANO 6M - 21L ANCHORED N




431 600 121 221 A POLESANO 6M - 22L ANCHORED A

431 600 121 221 N POLESANO 6M - 22L ANCHORED N




431 600 321 11 A POLESANO 6M - 1 BASE A

431 600 321 11 N POLESANO 6M - 1 BASE N




431 600 321 21 A POLESANO 6M - 2 BASE A

431 600 321 21 N POLESANO 6M - 2 BASE N




431 600 321 31 A POLESANO 6M - 3 BASE A

431 600 321 31 N POLESANO 6M - 3 BASE N



431 600 321 41 A POLESANO 6M - 4 BASE A

431 600 321 41 N POLESANO 6M - 4 BASE N




431 600 321 211 A POLESANO 6M - 21L BASE A

DELTALIGHT

POLESANO 930 SPOT

43 11 931 A-B

431 600 321 211 N POLESANO 6M - 21L BASE N



431 600 321 221 A POLESANO 6M - 22L BASE A

431 600 321 221 N POLESANO 6M - 22L BASE N

Notes: