




MICROSPY IN TRIMLESS OK 92715

24112 9210 B

DISPONIBILE IN
NERO 24112 9210 B
BIANCO 24112 9210 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	75
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.1
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	LENS SP-15° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	15°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	480lm // 5,1W // 94lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	360lm // 5,9W // 61lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK
LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)

Accessori

MICRO VISOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24112_XXXX_HAND.pdf](#)

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92715

24112 9210 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Plasterboard	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Stucanet	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Concrete + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Lintel + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL











3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45









MICROSPY IN TRIMLESS OK 92715

24112 9210 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	3 - - ☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	6(6) - ☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	4(3) - - ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	3 - - ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	3(3) - - ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->9(10) 2->9(4) ☐
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	3(2) ☐
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	1 ☐
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 42	2->2 ☐
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	3->4 ☐

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92715

24112 9210 B


	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 55			
	300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) - -	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na			
Dimensione del foro (mm): 84			
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	4->6 - -	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 90			
	300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 43			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	5(5) - -	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 -	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 48			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
Dimensione del foro (mm): 60			
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 30			

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92715

24112 9210 B

Kit di montaggio




15212 2020 MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK

☐

Dimensione del foro (mm): 68

Accessori ottici



10034 0010 B MICRO VISOR B

☐

Notes: