





M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23259 9235 B
ALU GEBORSTELD 23259 9235 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 23259 9235 BRAT
GEBORSTELD KOPER 23259 9235 BRCU
GEBORSTELD GOUD 23259 9235 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 23259 9235 BROB
FLEMISH BRONZE 23259 9235 FBR
FLEMISH GOLD 23259 9235 FG
GOUD KLEUR 23259 9235 GC
PIANO ZWART 23259 9235 PB
WIT 23259 9235 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23259_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 DIM5

23259 9235 GC

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




DELTALIGHT

M26L - SPY 391 92740 DIM5


23259 9235 GC

SHIFTLINE M35R profile


Beschikbare kleuren




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: