





NOCTA SQ155 2VWFL 930

RÉFÉRENCE

30124 9300 B

DISPONIBLE EN

ALU GRIS 30124 9300 A**NOIR** 30124 9300 B**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30124 9300 FBRX**ANTHRACITE** 30124 9300 N**BLANC** 30124 9300 W
[Voir sur le site Web](#)


Informations générales

EMPLACEMENT	extérieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	480lm // 4W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	142lm // 4,6W // 31lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30124_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 B

Notes: