
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 2VWFL 930

ODNIESIENIE 30124 9300 B

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 30124 9300 A
CZARNY 30124 9300 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30124 9300 FBRX
ANTRACYT 30124 9300 N
BIALY 30124 9300 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	480lm // 4W // 120lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	142lm // 4,6W // 31lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30124_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 B

Notes: