




## SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM

27186 902Q W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27186 902Q B  
**COULEUR OR** 27186 902Q GC  
**BLANC** 27186 902Q W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                     |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                        |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                                                         |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                           |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC        |
| <b>CLASSE</b>           | III           |
| <b>TYPE DIM</b>         | Qbus dim      |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F             |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, LCA |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                      |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                    |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                      |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27186\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐

**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM



27186 902Q W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Couleurs disponibles                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM**

27186 902Q W