





## SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM

**PRODUCTREFERENTIE** 27186 902Q W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27186 902Q B  
**GOUD KLEUR** 27186 902Q GC  
**WIT** 27186 902Q W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Elektrische info

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>         | III           |
| <b>DIM TYPE</b>       | Qbus dim      |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F             |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, LCA |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27186\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Maak je product af



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM

27186 902Q W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |



### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SOLISCAPE profile

### Beschikbare kleuren

|                                                                                    |                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93020 Q-DIM**

27186 902Q W