
DELTALIGHT




# M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 23437 9020 BRAT

DISPONIBILE IN
**NERO** 23437 9020 B
**ALU SPAZZOLATO** 23437 9020 BRA
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23437 9020 BRAT
**RAME SPAZZOLATO** 23437 9020 BRCU
**ORO SPAZZOLATO** 23437 9020 BRG
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23437 9020 BROB
**FLEMISH BRONZE** 23437 9020 FBR
**FLEMISH GOLD** 23437 9020 FG
**ORO COLORATO** 23437 9020 GC
**NERO PIANOFORTE** 23437 9020 PB
**BIANCO** 23437 9020 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 85° girevole, 360° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |
| **CERTIFICATI** | EPD |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 508lm // 7W // 74lm/W |

**Requisiti**

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23437 9020 BRAT

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **23437_XXX0_HAND.pdf**


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Cavi di alimentazione

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### SMART 48

# apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

# apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**


# M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23437 9020 BRAT




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**

## Finisci il tuo prodotto




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC


**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

**SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)** — **Colori disponibili**





**23358 0000** SLM26L - PROFILE

DELTALIGHT


# M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23437 9020 BRAT





**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m






**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m






**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: