



NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 FBRX

DISPONIBLE EN


ALU GRIS 30124 9300 A

NEGRO 30124 9300 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30124 9300 FBRX

ANTRACITA 30124 9300 N

BLANCO 30124 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	480lm // 4W // 120lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	142lm // 4,6W // 31lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30124_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 2VWFL 930

30124 9300 FBRX

Notes: