



FRAX S 93047 HONEYCOMB



26001 9390 N

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 26001 9390 A

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 26001 9390 FBRX

ANTRACIET 26001 9390 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.5
RICHTBAARHEID	0° tot 120° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.BEAM LENS 47° INCL.HONEYCOMB

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	961lm // 8W // 120lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	490lm // 9,2W // 53lm/W

Opties

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


Accessoires

FRAX S KAP

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26001_XX90_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



26070 0010 N FRAX S KAP N

☐

Diverse



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: