



DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

19441 9320 BRAT

DISPONIBLE EN

NOIR 19441 9320 B

ALU BROSSÉ 19441 9320 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 19441 9320 BRAT

BRONZE BRUN BROSSÉ 19441 9320 BRBB

CUIVRE BROSSÉ 19441 9320 BRCU

OR BROSSÉ 19441 9320 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 19441 9320 BROB

CRÈME 19441 9320 CR



FLEMISH BRONZE 19441 9320 FBR

FLEMISH GOLD 19441 9320 FG

COULEUR OR 19441 9320 GC

NOIR PIANO 19441 9320 PB

BLANC 19441 9320 W



Voir sur le site Web



Informations générales		
EMPLACEMENT		interieur
INSTALLATION		Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)		circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)		95
INDICE DE PROTECTION		IP23/20
POIDS (KG)		0.3
ORIENTATION		non réglable
INFORMATIONS		LENS FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques		
CLASSE		III
TYPE DIM		selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE		D
CERTIFICATS		EPD, LCA

Info Source lumineuse		
LIGHTSOURCE NAME		LED
SOURCE DE LUMIÈRE		LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
SDCM		SDCM2
GROUPE DE RISQUE		RG1
LM80		L90B10 > 50000
BEAMANGLE		20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)		945lm // 6W // 157lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)		808lm // 6,9W // 117lm/W

Remarques		
High Efficacy : > 100lm/W		

Références obligatoires		
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.		
MOUNTING KIT AIR 101		
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)		

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Dimension de découpe (mm): 27

7

DELTALIGHT


DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020


19441 9320 BRAT


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


☐


les alimentations led	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.


 300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	2(I)	☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 40		


 300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1	☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 42		

 300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	2->2	☐
Type de gradation: fin de phase		
Dimension de découpe (mm): 55		

 21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1(I)	☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 55		

 21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1(0)	☐
Type de gradation: non dimmable		
Dimension de découpe (mm): 47		

 21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->3(2)	☐
Type de gradation: DALI		
Dimension de découpe (mm): 55		


kit de montage	
 15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 105	

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

19441 9320 BRAT

kit de montage plafond tendu




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC

☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐


kit de montage - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 168




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimension de découpe (mm): 168

kit de montage - top air + light




29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

☐

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐


Dimension de découpe (mm): 135

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

19441 9320 BRAT

kit de montage - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101



Dimension de découpe (mm): 168

Notes: