DELTALIGHT

GYN W M 927

REFERENZEN 100054 9200





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Wand Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - 225 x 305
EINBAUTIEFE (MM)	65
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.9 - max.15
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 2700K / 938lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	938lm // 8,7W // 108lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	361lm // 10W // 36lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **100054_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

GYN W M 927

100054 9200

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	**Min. Strom | Max. Strom**



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 1(1) ☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1 ☐

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42

Notes: