

DELTALIGHT

GYN W M 927

RIFERIMENTO PRODOTTO 100054 9200





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 225 x 305
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	65
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.9 - max.15
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 2700K / 938lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	938lm // 8,7W // 108lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	361lm // 10W // 36lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100054_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

GYN W M 927

100054 9200

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 1(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42

Notes: