



GYN W M 927

100054 9200



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 225 x 305
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	65
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.9 - max.15
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 2700K / 938lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	938lm // 8,7W // 108lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	361lm // 10W // 36lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100054_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
34 19 115	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	1(1)
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40		
21 102 39	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1
Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 42		

Notes: