





GYN W M 927

100054 9200



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 225 x 305
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	65
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	min.9 - max.15
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.8
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 8,7W / CRI>90 / 2700K / 938lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	938lm // 8,7W // 108lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	361lm // 10W // 36lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100054_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
34 19 115	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	1(1)
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		
21 102 39	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	1
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы Размер монтажного отверстия (mm): 42		

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: