DELTALIGHT



# THROUGH WIRING SET IP68 440

**PRODUCTREFERENTIE** 30810 0100



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **GEWICHT (KG)** | 0.1 |
| **INFO** | MAX.250W-48V |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30810_0100_HAND.pdf**

## WAAR GEBRUIKT

| | |
|---|---|
| **30827 9215** | LOGIC LINEAR ON 440 92715 DIM5 |
| **30827 9225** | LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5 |
| **30827 9235** | LOGIC LINEAR ON 440 92740 DIM5 |
| **30827 9315** | LOGIC LINEAR ON 440 93015 DIM5 |
| **30827 9325** | LOGIC LINEAR ON 440 93025 DIM5 |
| **30827 9335** | LOGIC LINEAR ON 440 93040 DIM5 |
| **30827 9415** | LOGIC LINEAR ON 440 94015 DIM5 |
| **30827 9425** | LOGIC LINEAR ON 440 94025 DIM5 |
| **30827 9435** | LOGIC LINEAR ON 440 94040 DIM5 |
| **30828 9215** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92715 DIM5 |
| **30828 9225** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92725 DIM5 |
| **30828 9235** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92740 DIM5 |
| **30828 9315** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93015 DIM5 |
| **30828 9325** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93025 DIM5 |
| **30828 9335** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5 |
| **30828 9415** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94015 DIM5 |
| **30828 9425** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94025 DIM5 |
| **30828 9435** | LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 94040 DIM5 |
| **30829 9205** | LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 927 DIM5 |
| **30829 9305** | LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 930 DIM5 |
| **30829 9405** | LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER 940 DIM5 |
| **30830 9205** | LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 927 DIM5 |
| **30830 9305** | LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 930 DIM5 |
| **30830 9405** | LOGIC LINEAR ON 440 WALL GRAZER AG 940 DIM5 |

DELTALIGHT

# THROUGH WIRING SET IP68 440

30810 0100

Notes: