

INFORM SQ F200-7 94067

25526 9420 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25526 9420 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25526 9420 B-FG

BLANC-NOIR 25526 9420 W-B

BLANC-BLANC 25526 9420 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse




LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898-5636lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5636lm // 39,1W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4920lm // 45W // 109lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 45W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25526_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Type de gradation: non dimmable		
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5		1
Type de gradation: DALI		
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W		1
Type de gradation: non dimmable		

Notes: