
DELTALIGHT




SOLI - 52 NLT 982720 Q-DIM

RÉFÉRENCE 27119 722Q GC

DISPONIBLE EN
NOIR 27119 722Q B
COULEUR OR 27119 722Q GC
BLANC 27119 722Q W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	Qbus dim
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 96) / 2700K / 967lm
VALEURS TM-30	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	967lm // 10,7W // 91lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	606lm // 12,3W // 49lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982720 Q-DIM

27119 722Q GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27119_XXXQ_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9 ☐

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23 ☐


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19 ☐


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982720 Q-DIM


27119 722Q GC




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 982720 Q-DIM

27119 722Q GC





19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: