
DELTALIGHT




SPL14 - SPY 39 L 92740 MDL

RÉFÉRENCE 27323 9230 B

DISPONIBLE EN
NOIR 27323 9230 B
FLEMISH BRONZE 27323 9230 FBR
FLEMISH GOLD 27323 9230 FG
COULEUR OR 27323 9230 GC
BLANC 27323 9230 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	705lm // 9,9W // 71lm/W

Références obligatoires

SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27323_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 L 92740 MDL

27323 9230 B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 19


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

 # de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40

DELTALIGHT

SPL14 - SPY 39 L 92740 MDL

27323 9230 B

Terminez votre produit



24144 0020 B SPY 39 L TUBE B ☐

24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR ☐


24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG ☐

24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC ☐

24144 0020 W SPY 39 L TUBE W ☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

D-LINER SHIFTLINE 19 — Couleurs disponibles




29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m ●




29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m ●

SPLITLINE 14 profile — Couleurs disponibles



27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m ●



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m ●

Notes:

SPL14 - SPY 39 L 92740 MDL

27323 9230 B