



KIX M PIN 24V 92733



13530 9230 PGR

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 13530 9230 A

ANTRACIET 13530 9230 N

DENNENGROEN 13530 9230 PGR



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.6
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar
INFO	LENS FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1 mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) INCL.KAP STRIPER B (removable)

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6,4W / CRI>90 / 2700K / 587lm
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	587lm // 6,4W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	199lm // 7,4W // 27lm/W

Benodigdheden







LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13530_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE



LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 75	19
	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 55	3
	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 61	7
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70	11
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 70	15
Diverse regelapparatuur		
	21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)	

DELTALIGHT

KIX M PIN 24V 92733

13530 9230 PGR

Waterdichte doorverbindingen

	216 12 00 CBOX	☐
Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142		
	216 12 01 IP68 CONNECTION KIT	☐
	216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P	☐

Notes: