





PUNK 622 C 93033 DIM8

471 322 811 932 ED8 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 471 322 811 932 ED8 B

ORO COLOREADO 471 322 811 932 ED8 GC



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	787lm // 5,8W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	404lm // 6,7W // 61lm/W

Requisitos	
SPY TUBE	

Opción	
SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS	
COVERSET R 90-100	

Accesorios	
HONEYCOMB 50	
LINEAR SPREAD LENS 50	
SPREAD LENS 50	
SOFTENING LENS 50	

DELTALIGHT

PUNK 622 C 93033 DIM8


471 322 811 932 ED8 B

GLASS SBL 50

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [471_322_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40


Plafones



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Accesorios de Suspensión



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT


PUNK 622 C 93033 DIM8

471 322 811 932 ED8 B


Dispositivos de modificación de Luz




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B




413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50



413 03 03 SPREAD LENS 50




413 03 04 SOFTENING LENS 50



413 03 05 GLASS SBL 50

Termina tu producto



414 01 00 B SPY TUBE B

414 01 00 FBR SPY TUBE FBR

414 01 00 FG SPY TUBE FG

414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT

414 01 00 SG SPY TUBE SG

414 01 00 W SPY TUBE W

DELTALIGHT

PUNK 622 C 93033 DIM8

471 322 811 932 ED8 B

Notes: