

DELTALIGHT



# M52 - 2 LED 83020 DIM5

**RÉFÉRENCE** 24417 8325




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | 2 x LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 2 x (LED array 6W / CRI>80 / 3000K / 558lm) |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1116lm // 12W // 94lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 948lm // 13,8W // 69lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24417_8X25_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M52 - 2 LED 83020 DIM5

24417 8325


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

**Courant min. | Courant max.**


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 6


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Type de gradation: non dimmable**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 10

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SPLITLINE M52 profile

### Couleurs disponibles





**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

# M52 - 2 LED 83020 DIM5


24417 8325




**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: