
DELTALIGHT




SOLI - FORM 110 93067 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 27132 9325 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 27132 9325 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27132 9325 B-FG
BIANCO-NERO 27132 9325 W-B
BIANCO-BIANCO 27132 9325 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3086lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3086lm // 22,3W // 138lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2694lm // 25,6W // 105lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **27132_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 93067 DIM5

27132 9325 W-W


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9


Tipo di regolazione: non dimmerabile



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40


CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile

Colori disponibili



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m

Notes:

SOLI - FORM 110 93067 DIM5

27132 9325 W-W