



## SOLI - FORM 110 93067 DIM5

27132 9325 W-W


DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 27132 9325 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 27132 9325 B-FG

**BIANCO-NERO** 27132 9325 W-B

**BIANCO-BIANCO** 27132 9325 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                     |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.9                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.48 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E             |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3086lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 100                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 67°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3086lm // 22,3W // 138lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2694lm // 25,6W // 105lm/W                           |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27132\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 110 93067 DIM5

27132 9325 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                                      | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                 | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 4 <input type="text"/>        |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                 | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 9 <input type="text"/>        |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 4 <input type="text"/>        |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 8 <input type="text"/>        |

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                      | Colori disponibili                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 110 93067 DIM5**

27132 9325 W-W