



## INFORM 40 SQ FI U DOWN-UP 940



100091 9400 B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100091 9400 A-B

**ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100091 9400 B-B

**БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ** 100091 9400 W-B



[Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОЛ ОТДЕЛЬНОЙ СТОЯЩИЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	10
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	не регулируется
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 2m + CEE 7/7 plug 2 control buttons : 1: UP ON/OFF + DIM 2: DOWN ON/OFF + DIM UGR ≤ 13

### Электрические характеристики

<b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	I
<b>ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ</b>	YES
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	диммированный з кнопкой кіравання на свяцьільні
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	C
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	EPD, LCA

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	DOWN: LED cluster 16,4W / CRI>90 / 4000K / 2774lm UP: LED cluster 45,5W / CRI>90 / 4000K / 8390lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	Rf: 93 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	DOWN: 2774lm // 16,4W // 169lm/W UP: 8390lm // 45,5W // 185lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	DOWN: 1634lm // 18,9W // 87lm/W UP: 7769lm // 52,3W // 148lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100090\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## **INFORM 40 SQ FT U DOWN-UP 940**

100091 9400 B-B

Notes: