




SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM

27186 903Q W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 27186 903Q B  
**ORO COLOREADO** 27186 903Q GC  
**BLANCO** 27186 903Q W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                     |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                 |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                         |
| PESO (KG)             | 0.4                                                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                         |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Información eléctrica    |               |
|--------------------------|---------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC        |
| CLASE                    | III           |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | Qbus dim      |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | F             |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, LCA |

| Información de la fuente de luz         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                      |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SDCM                                    | SDCM2                                                    |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                      |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                               | 45°                                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 52 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 42          |  |
| SPREAD LENS 42        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 42 |  |
| SOFTENING LENS 42     |  |
| GLASS SBL 42          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27186\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐

**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM

27186 903Q W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |



### Reflector / lente reemplazable

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

### SOLISCAPE profile

### Colores disponibles

|                                                                                    |                   |                   |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27111 0020</b> | SOLI - PROFILE 2m |   |
|  | <b>27111 0030</b> | SOLI - PROFILE 3m |   |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM**

27186 903Q W