



## SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM



27186 903Q W

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 27186 903Q B

**ZŁOTO KOŁOROWANE** 27186 903Q GC

**BIAŁY** 27186 903Q W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                   |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.4                                                                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 360° obrotowy                                                            |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Informacje elektryczne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC        |
| <b>KLASA</b>              | III           |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | Qbus dim      |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F             |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, LCA |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                      |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 45°                                                      |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 664lm // 11,7W // 57lm/W                                 |

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42


SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27186\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐


**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Zakończ swój produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐




# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM



27186 903Q W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

### Wymienny odbłyśnik/soczewka

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Dostępne kolory                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93045 Q-DIM**

27186 903Q W