DELTALIGHT



D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

ODNIESIENIE 32082 9320 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 32082 9320 B-B
BIALY-BIALY 32082 9320 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	36 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2293lm // 13W // 177lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1814lm // 15W // 121lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opcje

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32082_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 B-B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zasilanie



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
 **32010 0095** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	1
 **32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	2->2
 **32010 0155** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	3->3
 **32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	4->4
 **32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	5->5

Notes: