
DELTALIGHT




DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

RÉFÉRENCE 19441 9320 BRCU

DISPONIBLE EN
NOIR 19441 9320 B
ALU BROSSÉ 19441 9320 BRA
ANTHRACITE BROSSÉ 19441 9320 BRAT
BRONZE BRUN BROSSÉ 19441 9320 BRBB
CUIVRE BROSSÉ 19441 9320 BRCU
OR BROSSÉ 19441 9320 BRG
BRONZE VIEUX BROSSÉ 19441 9320 BROB
CRÈME 19441 9320 CR
FLEMISH BRONZE 19441 9320 FBR
FLEMISH GOLD 19441 9320 FG
COULEUR OR 19441 9320 GC
NOIR PIANO 19441 9320 PB
BLANC 19441 9320 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP23/20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	945lm // 6W // 157lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	808lm // 6,9W // 117lm/W

Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 101
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

19441 9320 BRCU


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19441_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Stucanet**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 **Cold stretched ceiling**	15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 **Warm stretched ceiling**	15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

19441 9320 BRCU


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

les alimentations led

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55

kit de montage




15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

19441 9320 BRCU

kit de montage plafond tendu




15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC




15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

kit de montage - side air + light



29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101


Dimension de découpe (mm): 168



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 168


kit de montage - top air + light



29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1


Dimension de découpe (mm): 135

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 93020

19441 9320 BRCU

kit de montage - no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Dimension de découpe (mm): 168

Notes: